

MULTILUBE + DISPERSIÓN PTFE

Revisión 13-10-2015 (2)



Lubricante de alta tecnología con PTFE en dispersión coloidal

PROPIEDADES:

- Alto contenido en PTFE para:
 - reducir la fricción entre superficies en contacto
 - ofrecer una lubricación de larga duración, tanto exterior como interior.
- Excelente capacidad lubricante, de penetración y de desplazamiento de humedad.
- Gran capacidad penetrante para lubricar puntos de difícil acceso y para aflojar piezas oxidadas.
- Alta protección contra la corrosión y la suciedad en ambientes sucios, húmedos u agresivos
- Elevadas propiedades dieléctricas
- Seguro para la mayoría de pinturas, plásticos y gomas
- Forma película adherente y de extrema presión

MODO DE EMPLEO:

Pulverizar hacia la superficie a tratar y dejar actuar

Recipiente a presión: protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

APLICACIONES:

- Engrase general de muy alto rendimiento
- Uso en Automoción – Náutica – Industria - Doméstico

ENVASES:

Código Producto	Unidades por caja	Contenido por unidad	Código EAN	Material
22640	12	400 ml	8421074226400	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO	FÍSICO: aerosol – líquido viscoso
	COLOR: claro e incoloro
	OLOR: característico
pH (EMULSIÓN EN AGUA):	no aplicable
PUNTO EBULLICIÓN:	-12 °C (propelente)
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	-82,7 °C (propelente)
DENSIDAD (agua = 1):	no aplicable
SOLUBILIDAD EN AGUA:	no aplicable

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha del edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.