



FICHA TÉCNICA
REVISIÓN: 20-04-2022

LIMPIA INYECTORES DIESEL

SERVICIO DIESEL



LIMPIADOR ESPECIAL PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN: COMMON RAIL E INYECTOR-BOMBA

PROPIEDADES

- > Elimina residuos y oxidaciones del sistema de inyección.
- > Reestablece las prestaciones óptimas del sistema – bomba e inyectores.
- > Elimina los humos negros y reduce la contaminación.
- > Previene el clavado de inyectores y la obturación prematura del filtro de partículas Diésel.
- > Reduce el consumo de combustible mejorando el funcionamiento del sistema.
- > Microniza el agua y protege el circuito de inyección de la oxidación y del desgaste.

SE RECOMIENDA

- Repetir la operación una vez al año o cada 40.000 Km.
- Completar la limpieza con el **AUXOL LIMPIA TURBO-EGR (COD.01940)**.
- El uso periódico de **AUXOL TRATAMIENTO CIRCUITO DIESEL (COD. 00110, 00125, 00161)** para mantener el sistema de inyección limpio.

APLICACIONES

- Adaptado a todos los motores diesel, especialmente Common Rail e Inyector Bomba.
- Tratamiento pre-ITV.
- Válido para el uso en máquina de limpieza de inyección.

MODO DE EMPLEO

- 1 Respetando el volumen de gasóleo indicado, verter **AUXOL LIMPIA INYECTORES DIESEL** directamente al depósito de combustible en la proporción del 3% (ver tabla adjunta):

Tipo de Vehículo	Producto	Gasoil
Turismo	450 ml	15 litros
4 x 4	900 ml	25-30 litros

- 2 Conseguida la mezcla y con el vehículo estacionado, realizar aceleraciones durante 5 - 10 minutos, y seguidamente en conducción normal, consumir el gasoil hasta el mínimo de la reserva del depósito.

ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
00445	12	450 ml	8421074004459	ALUMINIO
00462	6	2 litros	8421074004626	COEX

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico:	líquido	Punto de inflamación:	51 °C
Color:	verde	Densidad (agua = 1):	0,890 g/ml ± 0,008
Olor:	característico hidrocarburo	Solubilidad en agua:	emulsiona
Ph (emulsión en agua):	7 en emulsión	Liposolubilidad:	completamente soluble
Inflamabilidad:	inflamable		

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com