



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN: 02-06-2022

ITV ANTIHumo GASOLINA

SERVICIO GASOLINA



ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES EMITIDAS POR EL TUBO DE ESCAPE.

PROPIEDADES

- > Garantiza superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) siempre que no exista avería mecánica.
- > Reduce las emisiones de hidrocarburos no quemados hasta un 50%.
- > Disminuye las emisiones de partículas hasta 30%.
- > Reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO) y las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) a cero, ambas perjudiciales para el medio ambiente.
- > Ayuda a mejorar la mezcla aire/combustible, mejorando la combustión, dando lugar a la corrección del valor lambda ($\lambda=1$), adecuándolo para su superación en la ITV
- > No altera el índice de octano.
- > No es un producto corrosivo, por lo que no ataca ni a los metales, ni a los componentes internos del motor.

SE RECOMIENDA

En caso de humos negros, realizar una limpieza previa con **AUXOL LIMPIA INYECTORES GASOLINA (COD. 00545)** y/o con **AUXOL LIMPIA TURBO EGR (COD. 01940)**.

MODO DE EMPLEO: Válido para cualquier motor gasolina.

- 1 Verter la dosis en el depósito del combustible en situación de reserva.
- 2 Repostar un máximo de 10 a 15 litros de combustible.
- 3 Con el motor caliente realizar aceleraciones durante 2 minutos.
- 4 Seguidamente, y en conducción normal durante 15 min, diríjase a su centro de ITV.

ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
00720	15	200 ml	8421074007207	ALUMINIO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico:	líquido	Punto de inflamación:	54 °C
Color:	amarillento rojizo	Densidad (agua=1):	0,813 g/ml \pm 0,008
Olor:	Nafta	Solubilidad en agua:	emulsiona
Ph (emulsión en agua):	7		

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com