



FICHA TÉCNICA
REVISIÓN: 19-03-2024

DETOX ULTRA GASOLINA PLUS

SERVICIO GASOLINA



TRATAMIENTO DE ULTIMA GENERACION BASADO EN NANOTECNOLOGIA MULTIFUNCIONAL PARA UNA DESCARBONIZACION PREVENTIVA Y/O CURATIVA EN PRE Y POSTCOMBUSTION

PROPIEDADES

- > **Descarboniza de forma preventiva (evita averías) o curativa (soluciona averías o fallos) 5 piezas: INYECTORES / TURBO / EGR / CATALIZADOR & SONDA LAMBDA / GPF**
- > Optimiza la combustión y elimina los residuos en pre y postcombustión.
- > Consigue regenerar el catalizador (apagado del testigo luminoso) en caso de fallo identificado de dicho filtro.
- > **Contiene tecnologías exclusivas e innovadoras desarrolladas por AUXOL:**
 - TGEN3** para limpiar el sistema de inyección (bomba e inyectores) y para eliminar la carbonilla y residuos del inyector.
 - NANOLUB²** para una doble protección de los inyectores:
 - Efecto "KeepLube": lubricación duradera hasta las 200 micras (test UNE-EN 12156/07).
 - Efecto "KeepClean": evita la formación de residuos.
 - OMC₃** basada en compuestos organometálicos para una acción catalizadora sobre los residuos del sistema de postcombustión.
 - PROTEC+** para prevenir y proteger contra la oxidación y desarrollo bacteriano.
- > **Ofrece resultados inmediatos y duraderos:**
 - Recupera la potencia y el rendimiento del motor
 - Reduce las emisiones contaminantes
 - Protección antiresiduos en inyectores.

SE RECOMIENDA

Con posterioridad a este tratamiento, se debe recomendar al usuario del vehículo la utilización de **PROTECCION MOTOR 4 en 1 (COD. 06425)** de forma habitual en que cada repostaje.

APLICACIONES

Servicio de descarbonización total sobre el motor. Efecto preventivo y/o curativo sobre el sistema de combustión y postcombustión (inyectores, turbo, válvulas, catalizador, sensores, GPF...) de todo tipo de motores Gasolina.

MODO DE EMPLEO

- 1 Añadir el contenido en el tanque de combustible Gasolina y rellenar hasta la capacidad de 30L de combustible.
- 2 Arrancar el motor, dejar a ralentí durante 15 minutos.
- 3 Realizar una prueba de conducción a altas revoluciones y no repostar hasta llegar a la zona de reserva (*).

(*). Resultados óptimos a partir de los 50Km.

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com



FICHA TÉCNICA
REVISIÓN: 19-03-2024

DETOX ULTRA GASOLINA PLUS

SERVICIO GASOLINA



ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
00861	6	1L	8421074008617	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido
Color: Anaranjado oscuro
Olor: Nafta
Punto de inflamación: < 45° C
Punto de ebullición: > 100° C

Punto de congelación: > 0° C
Densidad (agua = 1): 0.87 g/ml (21° C)
Viscosidad (cinemática): 0.9 cps 20° C
Solubilidad en aceite: Soluble