



FICHA TÉCNICA
REVISIÓN: 20-04-2022

REGENERADOR FAP UNIVERSAL

SERVICIO ADMISION & POSTCOMBUSTION



ADITIVO PARA LA RECARGA DEL DEPÓSITO DE EOLYS®

PROPIEDADES

- > Válido para sistemas FAP del Grupo PSA, Ford, Mazda de 1ª, 2ª y 3ª generación.
- > Compatible con aditivos de origen (EOLYS)
- > Contiene tecnología OMC3: fórmula de compuestos organometálicos para una acción catalizadora sobre los residuos del sistema de postcombustión.

SE RECOMIENDA

Después de haber incorporado **AUXOL REGENERADOR FAP UNIVERSAL** a su depósito, si se identifica que el FAP está ligeramente sucio, se recomienda añadir al depósito de combustible **AUXOL ACTIVADOR DPF (COD. 03660)** para facilitar su regeneración de forma inmediata.

APLICACIONES

- Para cualquier tipo de vehículo Diésel o Gasolina con FAP del grupo PSA.
- Aditivo catalizador universal (1ª, 2ª y 3ª Generación), sustitutivo de EOLYS®.

MODO DE EMPLEO

A/ Depósito de líquido catalizador sin conector rápido

1. Verter directamente el contenido del producto hasta la marca de llenado en el depósito de líquido catalizador.
2. Puede ser necesario eliminar electrónicamente el testigo de error.

B/ Depósito o bolsa de líquido catalizador con conector rápido (*)

1. Desconectar el conector rápido de la bolsa o depósito de cerina y reconectarlo al envase a través del tubo del KIT de ACOPLÉ (tapón dosificador + tubo flexible + (2) conector rápido) con COD. 00355.
2. Verter la dosis del producto en el interior del depósito o bolsa de líquido catalizador hasta llenarlo por completo

ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
07261	6	1.000 ml	8421074072618	COEX

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico: líquido
Color: rojizo
Olor: Nafta

Punto de inflamación: < 60 °C
Densidad (agua = 1): 0,81 g/ml ± 0,008
Solubilidad en agua: insoluble

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com