



FICHA TÉCNICA
REVISIÓN: 27-04-2023

COMPRESION MOTOR ANTI HUMO ACEITE

SERVICIO MOTOR



TRATAMIENTO PARA MEJORAR LA COMPRESIÓN Y QUITAR LOS HUMOS DE ACEITE

PROPIEDADES

- > Reestablece la compresión del motor y mejora el funcionamiento.
- > Reduce la emisión de humos azules por el escape.
- > Reduce drásticamente el consumo de aceite.
- > Aumenta la viscosidad del aceite a altas temperaturas y bajo fuerte cizallamiento
- > Acondiciona y restaura las juntas: elimina el goteo de aceite.
- > No modifica el funcionamiento de los taqués y no actúa ni en el arranque ni en la lubricación en frío.

SE RECOMIENDA

Usar **AUXOL COMPRESION MOTOR ANTI HUMO ACEITE** en cada cambio de aceite, especialmente para aquellos vehículos con más de 100.000 kilómetros (alto kilometraje).

APLICACIONES

Compatible con todos los aceites de motor.

MODO DE EMPLEO

- 1 Con el motor en frío, verter el producto en el cárter del motor. Dosis de 300 ml para 5 L de aceite motor.
- 2 Resultados óptimos a los 150 km

El producto mantiene sus propiedades en el aceite motor que ha sido aditivado hasta el siguiente cambio de aceite.

ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
21525	12	300 ml	8421074215251	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico:	Líquido	Punto de inflamación:	> 140 °C
Color:	Amarillo	Densidad (agua = 1):	0,894 g/m
Olor:	Nafta, aceite motor	Solubilidad en aceite:	Soluble

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com