



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN: 02-07-2023

BIOWAX ANTIFRICCIÓN CAMBIO AUTOMÁTICO

SERVICIO TRANSMISION & SERVODIRECCION



ELIMINA RÁPIDAMENTE LAS FUGAS DEL RADIADOR

PROPIEDADES

- > Evita el contacto metal-metal, reduciendo el desgaste y protegiendo los componentes internos.
- > Elimina las vibraciones del convertidor.
- > Mejora el funcionamiento de la transmisión, y la transferencia de la potencia.
- > Previene las fugas restaurando las juntas.
- > Reduce la temperatura de funcionamiento.
- > Suaviza el cambio a bajas temperaturas.
- > Alarga la vida de la transmisión y los intervalos entre cambios de aceite.
- > Mejora la estabilidad del aceite bajo la presión y temperatura de funcionamiento.
- > Producto 100% sintético.
- > No contiene componentes sólidos, elementos clorados o zinc.

APLICACIONES

- Válido para cualquier Aceite de Transmisión Automática.
- Válido para cualquier CVT (Transmisión Variable Continua)

MODO DE EMPLEO

- Añadir el producto directamente a la transmisión automática.
- Dosis de **300 ml** de producto para tratar **10 litros** de lubricante.

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
21630	12	300 ml	8421074216302	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico:	Líquido aceitoso	Densidad (agua = 1):	0,870 g/ml
Color:	Rojo claro	Solubilidad en agua:	Insoluble
Olor:	Característico	Solubilidad en aceite:	Totalmente soluble
Punto de inflamación:	> 100 °C	Viscosidad:	24,9 mm ² /s

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com