



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN: 13-01-2023

# EMPUJADORES HIDRAULICOS

SERVICIO MOTOR



## RESTABLECE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EMPUJADORES HIDRAULICOS

### PROPIEDADES

- > Restablece el buen funcionamiento de las válvulas y taqués.
- > Suelta y lubrica los vástagos y los empujadores de las válvulas hidráulicas.
- > Disuelve la suciedad, los depósitos de goma y barnices en los conductos de aceite.
- > Restablece toda la potencia del motor.
- > Reduce el ruido de las válvulas.
- > No es necesario cambiar el lubricante tras su uso.

### APLICACIONES

- Compatible para cualquier tipo de aceite / lubricante sintético, semisintético o mineral.
- Compatible con cualquier motor diésel / gasolina de EURO 1 a EURO 6

### MODO DE EMPLEO

- Con el motor caliente, verter la dosis de **AUXOL EMPUJADORES HIDRÁULICOS** en el depósito del cárter.
- Dosis de **300ml** para tratar hasta **6 litros** de aceite.

### ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	materia
21830	12	300 ml	8421074218306	HOJALATA

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico:	Líquido	Punto de ebullición:	> 180 °C
Color:	Naranja/Marrón	Densidad (agua = 1):	0,865 g/ml ± 0,008
Olor:	Característico a aceite mineral	Solubilidad en agua:	Emulsionable
Punto de inflamación:	> 200 °C	Solubilidad en aceite:	Soluble

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com