



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN: 02-05-2023

# HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO CLIMATIZACION



## ESPUMA LIMPIADORA E HIGIENIZANTE DEL CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO

### PROPIEDADES

- > Elimina las suciedades y las fuentes de los males olores.
- > Elimina los residuos orgánicos, foco de crecimiento de bacterias y hongos.
- > Higieniza el aire y previene problemas de alergias e irritaciones de ojos o garganta.
- > Trata el conjunto del circuito A/C (evaporador, compresor y tubos).

### SE RECOMIENDA

El uso del **AUXOL HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO** 1 vez al año o cada 15.000 km para garantizar una higiene completa del circuito de A/C.

### APLICACIONES

Formato apto para cualquier tipo de vehículo: turismo, vehículos comerciales, minibús, furgones, furgonetas, vehículo industrial.

### MODO DE EMPLEO

- 1 Con el motor apagado, quitar el filtro del habitáculo.
- 2 Vaporizar directamente sobre el evaporador la mitad del contenido y el resto en los difusores de aire acondicionado.
- 3 Dejar actuar el producto unos 20 minutos antes de encender el A/C.

### ENVASE

código de producto	uds. por caja	contenido por ud.	código EAN	material
23320	12	200 ml	8421074233200	HOJALATA

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido / Espuma  
Color: Blanco  
Olor: Fresco

Densidad (agua = 1): 0,846 g/ml  
Inflamabilidad: < 60 °C  
Solubilidad en aceite: No soluble

MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · +34 93 668 93 22 · info@auxol.com · www.auxol.com