

ACONDICIONADOR SERVODIRECCION

Revisión 02-11-2020 (3)



Tratamiento para ruidos y fugas de la dirección hidráulica.

PROPIEDADES:

- Elimina los ruidos y las vibraciones
- Reduce el desgaste, el calor y protege los componentes.
- Detiene las fugas
- Alarga la vida de la servodirección y del aceite hidráulico.
- Reduce la fricción de las piezas internas.

MODO DE EMPLEO:

Añadir **Auxol ACONDICIONADOR SERVODIRECCIÓN** directamente a la dirección hidráulica.
Dosis de **120 ml** para tratar hasta **2,5 litros** de aceite hidráulico

APLICACIONES:

- Indicado para cualquier tipo de aceite hidráulico. Especialmente la servodirección.
- Compatible con el aceite hidráulico CITROEN LHM. Muy importante: no sobrepasar la dosis recomendada (5%).

ENVASES:

Código Producto	Unidades por caja	Contenido por unidad	Código EAN	Material
24012	12	120 ml	8421074240123	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO FÍSICO:	Líquido
COLOR:	Amarillento / Rojizo
OLOR:	Nafta
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	> 150 °C
DENSIDAD (agua = 1):	0,8678 g/ml ± 0,008
SOLUBILIDAD EN ACEITE:	Totalmente soluble
VISCOSIDAD:	39mm ² /s

EMPRESA: MAG CHEMICAL, S.L. - Avenida Caldes, nº 64 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 45 29
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. MAG CHEMICAL, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de la edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.