

LIMPIA INYECCION DIESEL PLUS

Revisión 01-02-2016 (2)



Limpia sistemas de inyección con lubricación permanente

PROPIEDADES:

- Limpia el sistema de inyección de alta presión
- Formulación reforzada contra la oxidación y el desgaste
- Especialmente formulado para eliminar lacas y barnices
- Descarboniza la cámara de combustión así como el turbo
- Lubricación permanente
- Elimina los humos negros y reduce la contaminación
- Previene la obturación prematura del filtro de partículas diésel
- Reduce el consumo de combustible

MODO DE EMPLEO:

- 1- Verter los 450 ml de **Auxol LIMPIA INYECCIÓN DIESEL PLUS** directamente al depósito con 15 litros de combustible. Para 4 x 4: 2 botes de 450 ml con 25 -30 litros de combustible.
- 2- Conseguida la mezcla y con el vehículo estacionado, realizar aceleraciones durante 5 - 10 minutos, y seguidamente en conducción normal, consumir el gasoil hasta el mínimo de la reserva del depósito.

Para usar Auxol LIMPIA INYECCIÓN DIESEL PLUS con máquina, dosificar al 30% con el combustible.

SE RECOMIENDA:

- repetir la operación una vez al año o cada 40.000 km.
- completar la limpieza con el **Auxol LIMPIA TURBO EGR**
- el uso periódico de **Auxol TRATAMIENTO CIRCUITO DIESEL** para mantener los sistemas de inyección y de alimentación limpios.

APLICACIONES:

- Adaptado a todos los motores diésel, especialmente Common Rail e Inyector Bomba.
- Tratamiento pre-ITV.
- Válido para el uso en máquina de limpieza de inyección.

ENVASES:

Código Producto	Unidades por caja	Contenido por unidad	Código EAN	Material
02845	12	450 ml	8421074028455	ALUMINIO

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. – Avenida de Caldes, nº 64 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.

**LIMPIA INYECCION DIESEL PLUS**

Revisión 01-02-2016 (2)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO FÍSICO:	líquido
COLOR:	Ocre
OLOR:	Naftas
PH (EMULSIÓN EN AGUA):	No soluble en agua
INFLAMABILIDAD:	Inflamable
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	< 60 °C
DENSIDAD (agua = 1):	0,877 g/ml ± 0,008
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Totalmente insoluble
SOLUBILIDAD:	soluble en la mayoría de disolventes orgánicos
LIPOSOLUBILIDAD:	completamente soluble

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. – Avenida de Caldes, nº 64 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.