

ANTIFRICCIÓN UNIVERSAL BIOSYNTEC

Revisión 07-10-2015 (3)



Tratamiento antifricción 100 % sintético para motor – cambio – servodirección

PROPIEDADES:

- Producto polarizado para tratar el metal.
- Reduce el desgaste hasta un 90%
- Reduce el consumo de aceite, en particular de los aceites modernos "long-life"
- Evita el contacto metal-metal incluso en arranque en frío
- Reduce el consumo de carburante hasta un 15%
- Mantiene limpio el circuito de lubricación
- Mejora la estabilidad del aceite a la oxidación
- Reduce la temperatura del aceite hasta un 20%
- Mejora el rendimiento del motor y reduce los ruidos
- Protege de los residuos metálicos y corrosiones
- Alarga la vida del motor y del filtro de partículas Diesel
- Producto 100% sintético
- No altera los aditivos del propio lubricante
- No contiene componentes sólidos (PTFE, sulfuro de molibdeno u otros) o elementos clorados

MODO DE EMPLEO:

Añadir Auxol ANTIFRICCIÓN UNIVERSAL BIOSYNTEC en la proporción indicada:

Aplicación	Dosificación o Proporción por volumen de lubricante (%)
Motor (capacidad cárter hasta 25 L)	1.000 ml ó de 3 a 5%
Transmisión mecánica y diferenciales (hasta 10 L)	500 ml ó el 5 %
Servodirección (hasta 2 L)	150 ml ó el 2,5 %

APLICACIONES:

- Válido para cualquier motor, cambio o servo dirección.
- Válido para cualquier lubricante.

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha del edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.

ANTIFRICCIÓN UNIVERSAL BIOSYNTEC

Revisión 07-10-2015 (3)

ENVASES:

Código Producto	Unidades por caja	Contenido por unidad	Código EAN	Material
21361	6	1.000 ml	8421074213615	PET

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO FÍSICO:	líquido
COLOR:	amarillo claro
OLOR:	agradable, ligeramente oloroso
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	> 450 °C
pH:	neutro
DENSIDAD (agua = 1):	> 0,8 > 1,0 g/ml
SOLUBILIDAD EN AGUA:	insoluble
SOLUBILIDAD EN:	la mayoría de disolventes orgánicos

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha del edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.