

TAPAFUGAS RADIADOR

Revisión 07-10-2015



Tapafugas rápido para radiador

PROPIEDADES:

- Tapona eficazmente las fugas del sistema de refrigeración
- Eficaz para las grietas y poros abiertos (max 0.75 mm). Acción preventiva.
- Detiene rápidamente las fugas en los poros abiertos y previene de los que están a punto de formarse.
- Actúa rápidamente. No obstruye ni apelmaza.
- Compatible con todo tipo de refrigerantes.
- No es preciso vaciar el circuito de refrigeración después de su utilización.
- Acción anticongelante, hasta -25°C.

MODO DE EMPLEO: Reservado para uso profesional

- 1- Poner el vehículo en marcha
- 2- **Agitar** bien el producto
- 3- Con el motor caliente y ligeramente acelerado, verter **Auxol TAPAFUGAS RADIADOR** en el radiador poco a poco hasta observar la detención de la fuga. Dejar actuar durante unos minutos con el vehículo encendido y a redentí.

Dosis de **250 ml** para tratar un sistema de refrigeración de hasta **10 litros**.

APLICACIONES:

- Compatible con todos los líquidos de refrigeración
- Uso en Automoción
- Se recomienda hacer una limpieza previa con **Auxol Limpia Radiador Instant** para eliminar los restos de óxido o grasa depositados en el interior del radiador.

ENVASES:

Código Producto	Unidades por caja	Contenido por unidad	Código EAN	Material
22125	12	250 ml	8421074221252	HOJALATA
22150	12	500 ml	8421074221504	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO	FÍSICO:	líquido fluido, opaco
	COLOR:	gris
	OLOR:	característico
VALOR pH:		8
PUNTO DE INFLAMACIÓN:		no inflamable
DENSIDAD (agua = 1):		1.03 g/ml ± 0,010
SOLUBILIDAD EN AGUA:		totalmente soluble

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha del edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.



TAPAFUGAS RADIADOR

Revisión 07-10-2015

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 93 22
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha del edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.